

MASTERFLEX® FONDO GIUNTO

Fondo giunto polietilenico della linea di sigillanti MASTERFLEX

Descrizione e campi di applicazione

MASTERFLEX FONDO GIUNTO a base polietilenica è stato progettato per essere utilizzato in combinazione con tutti i sigillanti della linea MASTERFLEX per il trattamento di impermeabilizzazione di giunti verticali ed orizzontali di strutture in c.a. MASTERFLEX FONDO GIUNTO è disponibile nelle dimensioni:

- MASTERFLEX FONDO GIUNTO 10 mm;
- MASTERFLEX FONDO GIUNTO 15 mm;
- MASTERFLEX FONDO GIUNTO 20 mm;
- MASTERFLEX FONDO GIUNTO 25 mm;
- MASTERFLEX FONDO GIUNTO 30 mm.

Applicazione

Tutte le superfici devono essere attentamente pulite per assicurare l'adesione al supporto. Tracce di oli o di altri distaccanti ed eventuali presenze di sostanze bituminose devono essere perciò necessariamente rimosse. Evitare il contatto del sigillante sui tre lati del giunto utilizzando come materiale di riempimento il fondo giunto MASTERFLEX al fine di evitare l'adesione del sigillante al fondo.

Stendere quindi il sigillante MASTERFLEX FONDO GIUNTO seguendo la procedura applicativa riportata nelle relative schede tecniche.

Confezione

MASTERFLEX FONDO GIUNTO 10 mm	Rotolo da 600 m
MASTERFLEX FONDO GIUNTO 15 mm	Rotolo da 250 m
MASTERFLEX FONDO GIUNTO 20 mm	Rotolo da 150 m
MASTERFLEX FONDO GIUNTO 25 mm	Barrette da 2 m in pack da 100 m
MASTERFLEX FONDO GIUNTO 30 mm	Barrette da 2 m in pack da 420 m

MASTERFLEX è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 Degussa Construction Chemicals Italia spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

Degussa Construction Chemicals Italia spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
[http:// www.degussa-cc.it](http://www.degussa-cc.it) e-mail: infomac@degussa.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della Degussa Construction Chemicals Italia spa
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. Maggio 2005